

CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS

PESO VETRO: ~ 300 g
WEIGHT:
CAPACITA' RASO BOCCA: 720 cc
BRIMFULL CAPACITY:

IMBOCCATURA:
FINISH:
T.O. 53 Regular FD 136


MINIMUM THROUGH BORE:
RESISTENZA AL SALTO TERMICO: (UNI 9303) 42 °C
THERMAL SHOCK RESISTANCE:
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:

RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE:
TOLLERANCES:
CAPACITA': (CE.T.I.E. DT 2) ± 10 cc
CAPACITY:
VERTICALITA': (CE.T.I.E. DT 2) ± 1.0 mm
VERTICALITY:
OVALIZZAZIONE CORPO: (CE.T.I.E. DT 2) ± 1.3 mm
ELLIPTICITY:

PLANARITA': (CE.T.I.E. FS 03) ± 0.4 mm
PLANARITY:
PARALLELISMO BOCCA: (CE.T.I.E. FS 03) ± 0.8 mm
SLOPE FINISH:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:
A CALDO: (CE.T.I.E. DT 13) SI
HOT END COATING: YES
A FREDDO: (CE.T.I.E. DT 13) SI
COLD END COATING: YES



*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

*I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.


The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

*Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.


Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

-WS337-

PALLETIZZAZIONE
PALLETTIZATION



A	7	File da Rpsw with	15	Cont. Pcs.
B	7	File da Rpsw with	15	Cont. Pcs.
C	0	File da Rpsw with	0	Cont. Pcs.
D	0	File da Rpsw with	0	Cont. Pcs.
210		Cont. per Piano Pcs. for Layer		



Piani n° Layer n°	5
N° contenitori pallet Total pcs.	1050
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	315
Peso lordo pallet Kg Total weight Kg	335
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	1262
Tipo pedana Pallet type	TF
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic
Coperchio Cover	Cartone Carton
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	Si Yes
Reggia Stripping	No No
Foglio su pianale Film over pallet	Si Yes

Per accettazione
Approved

Data
Date