

CARATTERISTICHE

SPECIFICATIONS

CONTENITORE "RECIPIENTE MISURA" (DIRETTIVA 75/107/CEE)
CONTAINER "MEASURING CONTAINER" (DIRETTIVA 75/107/CEE)

PESO VETRO: ~ 225 g
WEIGHT:

CAPACITA' RASO BOCCA: 272 cc
BRIMFULL CAPACITY:

CAPACITA' LIVELLO: 250 cc
FILLPOINT CAPACITY:

LIVELLO RIEMPIMENTO: 53 mm
FILLPOINT:

IMBOCCATURA: FINISH:

FASCETTA H 16mm

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 16 mm
MINIMUM THROUGH BORE:

RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:

RESISTENZA ALL'URTO: (UNI 9302) 70 cm/s
IMPACT RESISTANCE:

TOLLERANZE:
TOLERANCES:

CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 6.0 CC
CAPACITY:

VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 2.5 mm
VERTICALITY:

AVVALLAMENTO FACCE: ± 1.1 mm
SINKING SIDE:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:

A CALDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
HOT END COATING: YES

A FREDDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
COLD END COATING: YES

*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).

Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).

*I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.


The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.

Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.



Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETTIZZAZIONE

PALLETIZATION



A	21	File da Rpws with	25	Cont. Pcs.
B	0	File da Rpws with	0	Cont. Pcs.
C	0	File da Rpws with	0	Cont. Pcs.
D	0	File da Rpws with	0	Cont. Pcs.
525		Cont. per Piano Pcs. for Layer		



Piani n° Layer n°	4	3
N° contenitori pallet Total pcs.	2100	1575
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	473	355
Peso lordo pallet Kg Total weight Kg	493	375
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	1010	795
Tipo pedana Pallet type	TF TRATTATA	
Intercalare Layerpad	Cartone Carton	
Coperchio Cover	Cartone Carton	
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene	
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No	No
Reggia Stripping	No	No
Foglio su pianale Film over pallet	Si	Yes
Per accettazione Approved		
Data Date		

